

Problème lancement Office 2003 - 2007

Situation : installation à chaque lancement d'Office 2003.

Sur les sessions utilisateurs sans droits administrateur, avec office 2003 SP3 et Windows XP, à chaque démarrage d'un programme (Word, Excel, PowerPoint), office effectue la configuration des paramètres d'office, configuration qui quelque fois part en loop. Tout est correct sur la session qui a les droits d'administrateur.

Problème connexe, toujours sur les sessions utilisateurs sans droits administrateur, lorsque, à partir de l'Explorateur, on double clic sur un fichier « .doc » c'est WordPad qui démarre. Impossible de changer cet état de fait. Ce problème n'existe pas sur la session ayant les droits d'administrateur.

Actions : Suppression de Works, désinstallation et réinstallation d'Office 2003. Les deux problèmes restent identiques.

Questions :

Y a t il une marche à suivre pour désinstaller complètement Works et Office 2003, 2007 ?

Quels sont les clefs de registre à modifier ou à supprimer pour régler le problème Office et WordPad ?

Un outil : l'utilitaire Windows Installer CleanUp

<http://support.microsoft.com/kb/290301/fr>

Regarder ces liens :

<http://support.microsoft.com/default.aspx/kb/884202/fr> à faire en priorité !

<http://support.microsoft.com/kb/928218/fr>

<http://support.microsoft.com/kb/822005/fr>

<http://support.microsoft.com/default.aspx/kb/928218/?sd=RMVP&fr=1>

Windows Installer :

Démarrer exécuter "gpedit.msc" (sans les guillemets)

Configuration utilisateur
modèles d'administration
composants Windows
Windows installer

Régler les paramètres.

Exemple :

Indique à Windows Installer qu'il doit utiliser les autorisations système lorsqu'il installe tout programme sur le système.

Ce paramètre étend à tous les programmes les privilèges élevés habituellement réservés aux programmes assignés à l'utilisateur (disponibles sur le Bureau) ou à l'ordinateur (installés automatiquement), ou disponibles dans Ajout/suppression de programmes du Panneau de configuration. Ce paramètre permet aux utilisateurs d'installer des programmes qui nécessitent l'accès à des répertoires sur lesquels l'utilisateur n'a pas les autorisations d'affichage ou de modification, y compris les répertoires sur les ordinateurs à forte restriction.

Si vous désactivez ce paramètre, ou ne le configurez pas, le système applique les autorisations de l'utilisateur actuel lorsqu'il installe des programmes qui ne sont pas distribués ou publiés par un administrateur.

Important : ce paramètre apparaît à la fois dans les dossiers Configuration ordinateur et Configuration utilisateur. Pour rendre ce paramètre effectif, vous devez activer le paramètre dans les deux dossiers.

Attention : les utilisateurs avancés peuvent utiliser les autorisations accordées par ce paramètre pour modifier leurs privilèges et obtenir un accès permanent à des fichiers ou dossiers restreints. Notez que la version Configuration utilisateur de cette stratégie ne garantit pas la sécurité.